


Surtido estándar

optibelt *SUPER TX M=5* Correas trapeciales


- de flancos abiertos, dentadas - DIN 2215/ISO 4184




Power Transmission




ZX/X10



AX/X13



BX/X17



CX/X22

| Perfil ZX/X10 | | Perfil AX/X13 | | Perfil BX/X17 | | Perfil CX/X22 | |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Nº correa | Desarrollo de referencia ISO L_d (mm) | Nº correa | Desarrollo de referencia ISO L_d (mm) | Nº correa | Desarrollo de referencia ISO L_d (mm) | Nº correa | Desarrollo de referencia ISO L_d (mm) |
| ZX 23 | 597 | AX 23 | 605 | BX 23 | 610 | CX 39 | 1058* |
| ZX 24 | 622 | AX 23½ | 630 | BX 25 | 670 | CX 43 | 1148* |
| ZX 25 | 652 | AX 24 | 640 | BX 26 | 690 | CX 49 | 1308* |
| ZX 26 | 672 | AX 25 | 660 | BX 28 | 750 | CX 52 | 1378* |
| ZX 27 | 692 | AX 26½ | 700 | BX 29 | 765 | CX 55 | 1458* |
| ZX 28 | 732 | AX 27 | 716 | BX 30 | 790 | CX 59 | 1558* |
| ZX 29 | 752 | AX 28 | 740 | BX 31 | 815 | CX 62 | 1632* |
| ZX 29½ | 772 | AX 29 | 760 | BX 32 | 840 | CX 67 | 1758* |
| ZX 31½ | 822 | AX 30 | 797 | BX 33 | 876 | CX 68 | 1785* |
| ZX 32 | 842 | AX 31 | 805 | BX 34 | 890 | CX 71 | 1858* |
| ZX 33 | 847 | AX 32 | 843 | BX 34½ | 915 | CX 75 | 1958* |
| ZX 33½ | 872 | AX 33 | 871 | BX 35 | 929 | CX 79 | 2058* |
| ZX 35 | 897 | AX 34 | 880 | BX 36 | 940 | CX 81 | 2118* |
| ZX 36 | 922 | AX 35 | 919 | BX 37 | 965 | CX 85 | 2217* |
| ZX 37 | 947 | AX 35½ | 930 | BX 38 | 1005 | CX 88 | 2298* |
| ZX 38 | 972 | AX 36 | 944 | BX 39 | 1040 | CX 90 | 2344* |
| ZX 40 | 1038* | AX 37 | 955 | BX 40 | 1056 | CX 93 | 2418* |
| ZX 42 | 1082* | AX 37½ | 980 | BX 41 | 1080 | CX 96 | 2496* |
| ZX 46½ | 1202* | AX 38 | 995 | BX 42 | 1100 | CX 98 | 2558* |
| ZX 52 | 1342* | AX 39 | 1030 | BX 43 | 1130 | CX 110 | 2858* |
| ZX 55 | 1422* | AX 40 | 1046 | BX 44 | 1160 | CX 118 | 3058* |
| ZX 59 | 1522* | AX 41½ | 1080 | BX 45 | 1190 | CX 124 | 3208* |
| | | AX 42 | 1090 | BX 45½ | 1203 | CX 132 | 3408* |
| | | AX 43 | 1130 | BX 46 | 1215 | | |
| | | AX 44 | 1150 | BX 46½ | 1220 | | |
| | | AX 45½ | 1180 | BX 47 | 1240 | | |
| | | AX 46 | 1198 | BX 48 | 1255 | | |
| | | AX 47 | 1230 | BX 49 | 1290 | | |
| | | AX 48 | 1250 | BX 50 | 1315 | | |
| | | AX 49 | 1280 | BX 51 | 1340 | | |
| | | AX 50 | 1300 | BX 52 | 1360 | | |
| | | AX 51 | 1330 | BX 53 | 1390 | | |
| | | AX 52 | 1350 | BX 54 | 1412 | | |
| | | AX 53 | 1380 | BX 55 | 1440 | | |
| | | AX 54 | 1405 | BX 57 | 1490 | | |
| | | AX 55 | 1430 | BX 58 | 1513 | | |
| | | AX 56 | 1452 | BX 59 | 1540 | | |
| | | AX 57 | 1480 | BX 61 | 1590 | | |
| | | AX 58 | 1505 | BX 62 | 1615 | | |
| | | AX 59 | 1530 | BX 63 | 1640 | | |
| | | AX 62 | 1605 | BX 67 | 1740 | | |
| | | AX 63 | 1630 | BX 69 | 1790 | | |
| | | AX 67 | 1730 | BX 71 | 1840 | | |
| | | AX 70 | 1805 | BX 73 | 1890 | | |
| | | AX 71 | 1830 | BX 75 | 1940 | | |
| | | AX 75 | 1930 | BX 79 | 2040 | | |
| | | AX 79 | 2030 | BX 88 | 2280 | | |
| | | AX 88 | 2270 | BX 93 | 2400 | | |
| | | AX 93 | 2390 | BX 98 | 2540 | | |
| | | AX 98 | 2530 | BX 103 | 2656* | | |
| | | AX 104 | 2680* | BX 104 | 2690* | | |
| | | AX 110 | 2830* | BX 110 | 2840* | | |
| | | AX 118 | 3030* | BX 118 | 3040* | | |
| | | AX 124 | 3180* | BX 124 | 3190* | | |
| | | AX 132 | 3380* | BX 132 | 3390* | | |

Peso: ≈ 0,062 kg/m

Peso: ≈ 0,099 kg/m

Peso: ≈ 0,165 kg/m

Peso: ≈ 0,276 kg/m

Desarrollo de referencia L_d ≙ desarrollo efectivo L_w/L_p Otras dimensiones bajo consulta * Ninguna mercancía en almacén